

رنگ روغنی براق آلکیدی طاووس کد ۷۰۰

ویژگی های محصول:

شرکت سازنده: رنگ طاووس

فام: سفید براق

کد رنگ: ۷۰۰

وزن: ۱ کیلو گرم

حلال رقیق کننده: تینر روغنی

کاربرد: رنگ ساختمانی و نیمه صنعتی

زمان خشک شدن سطحی: ۶ ساعت

زمان اعمال لایه بعدی: ۲۴ ساعت

ویژگی: دانه بندی



ویژگی های محصول :

رنگ های آلکیدی روغنی برپایه رزین آلکیدی ساخته شده است.

این نوع رنگ ها در انواع فام از سفید تا مشکی هستند. رنگ های براق آلکیدی دارای مقاومت های مناسب در برابر شرایط جوی و رطوبتی بوده و از براقیت قابل توجهی برخوردار هستند.

رنگ آلکیدی روی سطوح فلزی، چوبی، سیمانی و گچی در مصارف ساختمانی استفاده می شود.

ثبات و ماندگاری براقیت، رنگ های آلکیدی را از سایر رنگ های دیگر متمایز می کند.

ویژگی ها :

- استفاده آسان
- مقاوم در برابر شوینده های خانگی
- درخشندگی بی نظیر
- مقاوم در برابر نور خورشید
- دوام پایدار و طولانی
- نیمه براق بودن
- سرعت خشک شدن بالا

شرایط نگهداری :

محتویات ظرف را در محیط خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهیه مناسب نگهداری نمایید.

بعد از مصرف درب ظرف را محکم ببندید.

در هنگام استفاده از تهویه و ماسک مناسب استفاده نموده و در صورت امکان درها و پنجره ها را باز نگذارید.

دست ها را با بعد از استفاده بشوئید در صورت بلعیده شدن یا تماس با چشم (با مقدار فراوان آب شستشو دهید) به مراکز پزشکی مراجعه نمایید.

مشخصات فنی :

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی و چربی پاک کرده و تا خشک شدن صبر نمایید.

پوسته های رنگ های قدیمی بایستی از سطوح زدوده شود و سطحی صاف بدست آید، سطوح فلزی باید عاری از هرگونه زنگ زدگی و براده باشند.

نحوه استفاده :

رنگ ساختمانی روغنی براق آلکیدی را با مقدار مناسب تینر رقیق نمایید. میزان اختلاط تینر به رنگ به درجه حرارت محیط، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی بستگی دارد.

میزان ترکیب رنگ روغنی آلکیدی با تینر روغنی به میزان زیر پیشنهاد می شود :

قلم مو ۲۵ تا ۳۰ درصد

غلطک ۳۰ تا ۲۵ درصد

پیسوله ۳۰ تا ۲۵ درصد

قابل اجرا بودن بوسیله اسپری، غلطک، قلم مو

کاربرد ها :

رنگ روغنی براق آلکیدی جهت محیط های خارجی و داخلی و کلیه سطوح آهنی، چوبی، گچی، سیمانی، آجری و آردواز پیشنهاد می شود.